



روش مصرف و نکات ایمنی — رنگبر پیشرفته

نکات ایمنی کلی

- کار با این محصول نیازمند تجهیزات حفاظت فردی کامل است: ماسک تنفسی مناسب، دستکش مقاوم، محافظ چشم و پوشش بدنی مناسب (لباس کار).
- از تماس مستقیم ماده با پوست و چشم، بلعیدن و استنشاق بخارات یا آئروسل‌ها باید اجتناب شود.
- محل کار باید دارای تهویه کافی باشد و از دماهای بالا پرهیز گردد.
- این ترکیب قابل اشتعال است؛ آن را در محیطی خنک و خشک و دور از منابع حرارتی، جرقه و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید (ترجیحاً زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد).
- دور از دسترس کودکان و افراد غیرمجاز نگهداری شود.
- تماس یا قرارگیری طولانی‌مدت در معرض این محصول می‌تواند باعث حساسیت یا تحریک دستگاه تنفسی، چشم و پوست شود.

حفاظت‌های فردی و تجهیزات اضطراری

- در صورت تماس با چشم: چشم را بلافاصله و حداقل ۲۰ دقیقه با آب ولرم شستشو دهید و در حالی که پلک‌ها را باز و بسته می‌کنید آب را جاری نگه دارید. سپس فوراً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
- در صورت تماس با پوست: محل را با آب و صابون ملایم بشویید. در صورت ادامه سوزش یا التهاب، به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت استنشاق: فرد را به هوای تازه منتقل کنید و در صورت بروز تنگی نفس یا علائم تنفسی سریعاً به اورژانس اطلاع دهید.
- در صورت بلع: از القای استفراغ خودداری کنید. مصدوم را بی‌درنگ به مراکز درمانی ارجاع داده و سر او را کمی پایین‌تر از بدن نگه دارید تا از ورود مایع به راه‌های هوایی جلوگیری شود. چیزی به فرد خورانده نشود مگر تحت دستور پزشک.



روش‌های اعمال محصول

۱. قبل از شروع، سطح را از آلودگی، چربی یا گرد و غبار پاک کنید تا محصول بهتر نفوذ کند.
۲. با استفاده از کاردک یا ابزار مناسب، یک لایه یکنواخت از محصول را با ضخامت حدود ۱ تا ۳ میلی‌متر روی سطح رنگی بمالید.
۳. زمان لازم برای جدا شدن رنگ بستگی به نوع رنگ، تعداد لایه‌ها و میزان سختی آنها دارد، این زمان می‌تواند از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر باشد. نشانه پایان عملیات، پف کردن و فاصله گرفتن لایه رنگ از زیرین است.
۴. برای رنگ‌های بسیار مقاوم یا نواحی وسیع، توصیه می‌شود در انتهای شیفت کاری محصول را اعمال نموده و اجازه دهید تا شب روی سطح باقی بماند؛ سپس روز بعد کار پاک‌سازی انجام شود.

پاک‌سازی و روش‌های مکانیکی

- بهترین نتیجه زمانی به دست می‌آید که محلول فرصت کافی برای نفوذ و جداسازی رنگ داشته باشد؛ در این حالت تمیزکاری با ابزار مکانیکی ساده (کاردک، فشار هوا، اسکرابر سبک و غیره) به آسانی انجام می‌شود.
- روش مؤثر و کم‌زحمت برای برداشتن لایه جدا شده، استفاده از هوای فشرده است که می‌تواند رنگ را بدون آسیب به زیرلایه جدا کند.
- در صورت لزوم از کاردک پلاستیکی یا فلزی مناسب برای کمک به برداشتن رنگ استفاده کنید، اما مراقب باشید سطح پایه آسیب نبیند.

توصیه‌های کاربردی

- قبل از استفاده روی قطعات حساس یا سطوح نامشخص، یک آزمایش نقطه‌ای در ناحیه کوچک انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که نتیجه مناسب بدست خواهد آمد.
- از ترکیب این محصول با سایر مواد شیمیایی خودداری کنید مگر طبق دستور تولیدکننده؛ واکنش‌های ناخواسته می‌تواند خطرناک باشد.
- پس از اتمام کار، سطوح و ابزارها را به خوبی با آب شستشو دهید تا باقیمانده ماده از بین برود.

نگهداری و انبارش

- محصول را در بسته‌بندی اصلی و در محلی خشک، خنک و تهویه‌شده نگهداری کنید.
- در فاصله‌ای امن از منابع حرارتی، شعله، و نور مستقیم خورشید قرار دهید و از یخ‌زدگی یا دماهای بسیار بالا جلوگیری کنید.

هشدارها و موارد احتیاطی تکمیلی

- در زمان کار، از خوردن، آشامیدن یا سیگار کشیدن خودداری کنید.
- در صورت بروز هر گونه واکنش آلرژیک یا علائم شدید (تنگی نفس، ضعف شدید، تورم) فوراً کمک پزشکی بخواهید.

